



BENNES / EURO-CONTAINERS



Bandage / Bande de roulement :

DE : Caoutchouc plein élastique, Couleur noire 65° Shore A
Vulcanisé, qualité haute roulabilité.

PG : Polyuréthane 92°Shore A

Jante / Corps de roue :

DE : Aluminium injecté, résistant à la corrosion, roulements à billes.

PG : Fonte

Montures :


Embouties en tôle d'acier de forte épaisseur,
Monture pivotante avec fourche et platine renforcées,
Axe de pivot très robuste vissé et verrouillé,
Double chemin de billes dans le système de pivotement,
Renforcé par le montage de quatre coupelles de forme spéciale en acier traité

Caoutchouc élastique naturel - très grande résilience


 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Teil Nr. / Ident-No. 
---	--	--	--	--	--	--	---	---	---

SERIE DE - Aluminium / Caoutchouc élastique 65°Shore A






Pivot boulonné renforcé

200 x 50 135 x 110 105 x 80 11 245 55 450  DE LG 4/200/50K FSTR 153264

Pivot standard serti

200 x 50 135 x 110 105 x 80 11 235 55 350  DE L 4/200/50K FSTR 155084



 mm x mm	 mm	 mm	 kg		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	No. d'identification Identity-No Teil-Nr.
---	--	--	--	---	---	---

Roues seules


300 x 60 25 60 650  DE 300/60/5K F10142
300 x 60 30 60 650  DE 300/60/6K 180387








 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Teil Nr. / Ident-No. 
---	--	--	--	--	--	--	---	---	---

SERIE PG - Fonte / Polyuréthane 92°Shore A


Pivot boulonné renforcé

200 x 50 135 x 110 105 x 80 11 245 55 830  PG LG 4/200/50K FSTR 169367



 mm x mm	 mm	 mm	 kg		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	No. d'identification Identity-No Teil-Nr.
---	--	--	--	---	---	---

Roues seules

300 x 50 25 60 1300  PG 300/50/5K 128423
300 x 50 30 60 1500  PG 300/50/6K 123737



Articles stockés en quantité / livrable sous 24/48h

